## HS7005A 滾輪上膠機 HS7005A Roller Coater

## 產品規格(SPECIFICATION):

•			
	項目Item	UNIT	7005A
	加熱槽容量 Tank capacity	LITER	7
	最大熔膠速率 Max.melting rate	KG/HR	3.5
	最大黏稠度 Max.cps	CPS	200,000
	最大操作溫度 Max.operation temp	C	220
	最大塗佈寬度 Max.roller width	MM	800
	尺寸 Dimension:L×W×H	MM	1055×380×570
	重量 Weight	KG	135
	電力需求 Power requirement		220V/50HZ



## 產品特性:

- 1. 適用于大面積材質過膠、替代自粘膠。
- 2. 具有安全設計, 防止手部卷入滾輪内。
- 3. 防卷入装置, 防止工作物被卷入蓄膠槽内。
- 4. 可依客戶要求設計塗佈寬度。
- 5. 滚輪尺寸由300~800mm可供選擇。
- 6. 可依工作需求調整滾輪速度。
- 7. 膠槽及滾輪均可獨立控溫。

## FEATURE:

- 1. This machine is suitable for a large surface in stead of adhesive tape.
- 2. Safety design to prevent hands drawn into machine.
- Draw-prevent device to stop semi-products drawn into glue tank.
- Gluing width can be designed as required.
- 5. Rollers are 300-800 MM length as customers wish.
- 6. Individual temperature controllers for tank and roller.

